

reinigungs- u. pflegeanweisung

für Industriebodenbeschichtungen



TK TECH

Industriebodenbeschichtung GmbH

Bahnstr. 45

D-41069 Mönchengladbach

fon +49 (0) 2161 / 5769915

fax +49 (0) 2161 / 5769916

info@tktech-industrieboden.de

www.tktech-industrieboden.de

Epoxid- und Polyurethan-Kunstharzbeschichtungen zeichnen sich durch eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit aus.

Darüber hinaus sind diese Vergütungsarten pflegeleicht.

Unterhaltungsreinigung

Hier stehen zwei bewährte Reinigungs- und Pflegemittel zur Verfügung.

TERRAFLOOR -Zack

Hierbei handelt es sich um einen synthetischen Seifenreiniger mit hoher Reinigungs- und guter Pflegewirkung.

TERRAFLOOR -Zack wird in relativ kleinen Mengen dem Putzwasser hinzugegeben (Dosierungsanleitung siehe Produktblatt), anschließend wird der Boden feucht gewischt. Kein Nachwischen erforderlich! Der Reinigungsfilm trocknet seidenmatt auf und ist auspolierbar.

WICHTIG:

Der Reinigungs-/Pflegefilm von TERRAFLOOR -Zack schichtet nicht, d.h. bei jedem neuen Reinigungsgang wird der vorhandene Film aufgenommen und ein sauberer, frischer Film hinterlassen.

TERRAFLOOR -Tiefenreiniger

Bei hartnäckigen Verschmutzungen auf Industrieböden, z.B. Öl oder Fett empfehlen wir den Einsatz von TERRAFLOOR -Tiefenreiniger.

Dieses konzentrierte, automatengeeignete Produkt zeichnet sich durch seine intensive und kraftvolle Reinigungswirkung auf allen wasserfesten Industrie- und Gewerbeböden aus.

OPTISCHE AUFRISCHUNG UND NACHPFLEGE

Trotz einer intensiven Unterhaltsreinigung kann es notwendig werden, in besonders stark frequentierten Bereichen den Belag von Zeit zu Zeit farblos nachzupflegen.

TERRAFLOOR -Glanzit

Hierzu verwenden Sie unser TERRAFLOOR -Glanzit, TERRAFLOOR -Glanzit rutschhemmend oder TERRAFLOOR -Glanzit antistatisch.

Bei allen drei Varianten handelt es sich um eine Acryldispersion mit einem hohen Festkörperanteil und guter Reinigungsmittel- und Wasserfestigkeit. Der TERRAFLOOR -Glanzit- Film trocknet glänzend auf und zeichnet sich durch Trittsicherheit und Abriebfestigkeit aus. Stark frequentierte Zonen oder ausgelaugte Oberflächen sollten zweimal mit TERRAFLOOR -Glanzit behandelt werden.

Auf ausreichende Zwischentrocknung achten! Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf dem Produkt!

ACHTUNG

Bei der Verwendung von alkoholhaltigen Reinigern besteht die Gefahr des Reemulgierens. Ein Zerstören des Pflegefilmes ist die Folge.

Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

Stand Januar 2011

Zur weiteren Beratung wenden Sie sich:

TK TECH

Industriebodenbeschichtung GmbH

Bahnstr. 45

D -41069 Mönchengladbach

fon +49 (0) 2161/5769915

fax +49 (0) 2161/5769916